



PRODUKT DATENBLATT

Bodenreinigung - Industrie- und Grundreiniger

Wetrok Antiwax forte

Der schonende und starke Industriereiniger aus der Antiwax Familie - kombiniert Leistung mit höherer Arbeitssicherheit und besserer Umweltverträglichkeit





Wetrok Antiwax forte



pH-Wert (Konzentrat): 8–9

Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Lösungsmittel, Seife, Duftstoffe

Dosierempfehlung:



Unterhaltsreinigung

0.05 l–0.1 l/10 l



Zwischenreinigung

0.1 l–0.2 l/10 l



Grundreinigung

3 l–5 l/10 l

Wachsentfernung

1 l–3 l/10 l

METHODEN
Finder



EINSATZ

- leistungsstarker Grund- und Industriereiniger
- zur Entfernung von Öl, Fett- und allgemeinen Industrieverschmutzungen
- zur Reinigung von abwaschbaren und lösungsmittelbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.)
- auch geeignet für die Reinigung von nicht versiegelten Holzböden
- kann auch zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen verwendet werden

EIGENSCHAFTEN

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- parfümiert
- lösungsmittelhaltig

GUT ZU WISSEN

- Die richtige Wahl, wenn unterschiedlichste und schwierige Reinigungsaufgaben zu lösen sind, welche mit höherer Arbeitssicherheit und besserer Umweltverträglichkeit angegangen werden sollen.

ZU BEACHTEN

- nicht geeignet für die Unterhaltsreinigung von selbstglanzbeschichteten Bodenbelägen
- Dosierung maximal 5% für lackierte Flächen oder Elastomere (Gummi, Kautschuk)

EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

Grundreinigen

Lose Verschmutzung entfernen durch staubbindendes Wischen/trocken saugen. Grundreinigerlösung auf dem Bodenbelag ausbringen, ca. 15 Minuten einwirken, aber nicht eintrocknen lassen! Mit Einscheibenmaschine und geeignetem Pad/Bürste nass scheuern. Gelöste Beschichtung und Schmutzflotte absaugen. Danach den Belag mit klarem Wasser gründlich spülen (bis ca. pH 7).

Nass wischen, zweistufig

Lose Verschmutzung entfernen (z.B. staubbindend wischen/trocken saugen). Mopp mit Reinigungslösung tränken, leicht auspressen, Bodenbelag nass wischen. Reinigungslösung einwirken, aber nicht eintrocknen lassen! Schmutzflotte mit ausgespültem, sehr gut ausgepresstem Mopp aufnehmen.

Scheuersaugen, einstufig

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuersaugen.

LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15–25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate

Für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.